

## Especificaciones técnicas: serie Jabra Pro 900



Nombre del producto	Jabra Pro 920	Jabra Pro 930	Jabra Pro 925	Jabra Pro 935
Dimensiones del embalaje (L x An. x AL)	Embalaje principal mono: 600 x 399 x 316 mm Caja de la unidad mono: 185 x 138,5 x 67,5 mm Caja de la unidad duo: 600 x 399 x 235 mm Caja de la unidad duo: 190 x 191 x 65 mm	Embalaje principal mono: 600 x 399 x 316 mm Caja de la unidad mono: 185 x 138,5 x 67,5 mm Caja de la unidad duo: 600 x 399 x 235 mm Caja de la unidad duo: 190 x 191 x 65 mm	Caja principal: 600 x 399 x 316 mm Caja de la unidad: 185 x 138,5 x 67,5 mm	Caja principal: 600 x 399 x 316 mm Caja de la unidad: 185 x 138,5 x 67,5 mm
Dimensiones de la unidad principal (L x An. x AL)	Base: 118 x 76 x 29 mm Auricular mono: 131 x 50 x 18 mm Auricular duo: 165 x 165 x 30 mm	Base: 118 x 76 x 29 mm Auricular mono: 131 x 50 x 18 mm Auricular duo: 165 x 165 x 30 mm	Base: 118 x 76 x 29 mm Auricular: 131 x 50 x 18 mm	Base: 118 x 76 x 29 mm Auricular: 131 x 50 x 18 mm
Peso	Base: 177 g Auricular mono: 29 g Auricular duo: 80 g	Base: 165 g Auricular mono: 29 g Auricular duo: 80 g	Base: 177 g Auricular Duo: 29 g	Base: 165 g Auricular Duo: 29 g
Qué hay en la caja	1. Advertencia y declaración 2. Guía de inicio rápido 3. Garantía 4. Folleto de configuración web 5. Auricular 6. Base 7. Cargador 8. Cable plano	1. Advertencia y declaración 2. Guía de inicio rápido 3. Garantía 4. Folleto de configuración web 5. Auricular 6. Base 7. Cargador 8. Cable USB	1. Advertencia y declaración 2. Guía de inicio rápido 3. Garantía 4. Folleto de configuración web 5. Auricular 6. Base 7. Cargador 8. Cable plano	1. Advertencia y declaración 2. Guía de inicio rápido 3. Garantía 4. Folleto de configuración web 5. Auricular 6. Base 7. Cargador 8. Cable USB
Batería integral	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiempo de carga	180 min	180 min	180 min	180 min
Carga rápida	50 % de la carga en 50 min 20 % de la carga en 20 min	50 % de la carga en 50 min 20 % de la carga en 20 min	50 % de la carga en 50 min 20 % de la carga en 20 min	50 % de la carga en 50 min 20 % de la carga en 20 min
Fuente de alimentación de CA	Sí	Sí	Sí	Sí
Certificaciones	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL, TCO	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL, TCO	CE, FCC, IC, UL, SRRC, TELEC, EAC, NCC, IDA, RoHS, Reach, KCC, ETA, ACMA, EMC, SIRIM, NTC, DGPosTel	CE, FCC, IC, UL, SRRC, TELEC, EAC, NCC, IDA, RoHS, Reach, KCC, ETA, ACMA, EMC, SIRIM, NTC, DGPosTel
Garantía	Norteamérica: garantía limitada de 1 año Europa/APAC: garantía limitada de 2 años	Norteamérica: garantía limitada de 1 año Europa/APAC: garantía limitada de 2 años	Norteamérica: garantía limitada de 1 año Europa/APAC: garantía limitada de 2 años	Norteamérica: garantía limitada de 1 año Europa/APAC: garantía limitada de 2 años
Dispositivo Bluetooth®	N/D	N/D	Sí	Sí
Tecnología inalámbrica Bluetooth®	N/D	N/D	Bluetooth® Class 1 (solo en conectividad dual)	Bluetooth® Class 1 (solo en conectividad dual)
Modos compatibles Bluetooth®	N/D	N/D	Modo SCO, eSCO, Sniff	Modo SCO, eSCO, Sniff
Perfiles compatibles Bluetooth®	N/D	N/D	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil de auriculares (v1.2), AGHFP (v1.6)	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil de auriculares (v1.2), AGHFP (v1.6)
Compatibilidad Bluetooth®	N/D	N/D	Sí	Sí
PIN de sincronización	N/D	N/D	Bluetooth®: 0000	Bluetooth®: 0000
Seguridad	DSAA + DSC	DSAA + DSC	Autenticación y encriptación (estándar Bluetooth®)	Autenticación y encriptación (estándar Bluetooth®)
Dispositivo DECT	Sí	Sí	N/D	N/D
NFC	N/D	N/D	Sí (solo en conectividad dual)	Sí (solo en conectividad dual)
Alcance	Hasta 120 m (395 pies)	Hasta 120 m (395 pies)	Hasta 100 metros (330 pies)	Hasta 100 metros (330 pies)
Ancho de banda del auricular	Banda estrecha y banda ancha	Banda estrecha y banda ancha	Banda estrecha y banda ancha	Solo banda ancha
Conexión (minijack, USB, etc.)	RJ-9 para microteléfono, RJ-9 para el cuerpo del teléfono, RJ-45 para AUX	Mini USB	Mini USB, RJ-9 para microteléfono, RJ-9 para el cuerpo del teléfono, RJ-45 para AUX	Mini USB
Tiempo de conversación	Hasta 8 horas	Hasta 8 horas	Hasta 12 horas	Hasta 12 horas
Tiempo de espera	Hasta 33 horas	Hasta 33 horas	Hasta 7 días	Hasta 7 días

## Especificaciones técnicas: serie Jabra Pro 900



Nombre del producto	Jabra Pro 920	Jabra Pro 930	Jabra Pro 925	Jabra Pro 935
Tamaño del auricular	Mono: Ø 28 x 5,9 mm Duo: Ø 23 x 6,2 mm	Mono: Ø 28 x 5,9 mm Duo: Ø 23 x 6,2 mm	Ø 28 x 5,9 mm	Ø 28 x 5,9 mm
Sensibilidad del auricular	91±3 dB (60 mV a 1000 Hz)	91±3 dB (60 mV a 1000 Hz)	91±3 dB (60 mV a 1000 Hz)	91±3 dB (60 mV a 1000 Hz)
Impedancia del auricular	Mono: 32±4,8 Ω (a 1000 Hz) Duo: 64±1,5 % Ohm a 1000 Hz	Mono: 32±4,8 Ω (a 1000 Hz) Duo: 64±1,5 % Ohm a 1000 Hz	32±4,8 Ω (a 1000 Hz)	32±4,8 Ω (a 1000 Hz)
Gama de frecuencia del auricular	Mono: 150 Hz a 7 kHz (a salida SPL-10 dB) Duo: 180 Hz a 7 kHz	Mono: 150 Hz a 7 kHz (a salida SPL-10 dB) Duo: 180 Hz a 7 kHz	150 Hz a 7 kHz (a salida SPL-10 dB)	150 Hz a 7 kHz (a salida SPL-10 dB)
Tipo de micrófono	Micrófono unidireccional	Micrófono unidireccional	Micrófono unidireccional	Micrófono unidireccional
Sensibilidad del micrófono	-30 ± 2 dB (f=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa)	-30 ± 2 dB (f=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa)	-30 ± 2 dB (f=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa)	-30 ± 2 dB (f=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa)
Gama de frecuencia del micrófono	100 Hz a 10 kHz	100 Hz a 10 kHz	100 Hz a 10 kHz	100 Hz a 10 kHz

## Información adicional: serie Jabra Pro 900

Nombre del producto	Jabra Pro 920	Jabra Pro 930	Jabra Pro 925	Jabra Pro 935
Longitud del cable USB	N/D	1,5 m	N/D	1,5 m
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F)	De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F)	De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F)	De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F)
Consumo	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA
Consumo de corriente del micrófono	70 a 150 uA	70 a 150 uA	70 a 150 uA	70 a 150 uA
Dimensiones del enchufe de carga	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm
Material utilizado	Policarbonato/Acrilonitrilo butadieno estireno (PC/ABS): CYCOLOY C1200HF, GY6A288 poliuretanos termoplásticos - TPU: Desmopan 445 Acetal (POM) copolímero: POM Tepcon M90 Homopolímero acetal termoplástico: DELRIN 500 P polibutileno tereftalato (PBT): PBT S600F20 elastómero termoplástico (TPE): TPE Hytrel 4069 Elastómero termoplástico (TPE): TPE Hytrel 3548 polipropileno (PP): AV161 vulcanizados termoplásticos (TPV): Santoprene TPV 201-87 goma de silicona: KE-931 TU Fibra Polycarbonato reforzada : KLX FRPC-1860B-HY			
Características	Sonido cristalino, voz HD (audio de banda ancha), aplicaciones de software Jabra (Pro 930 y Pro 935), micrófono con cancelación de ruido, PeakStop™, gestión remota (Pro 930 y Pro 935), control remoto de llamadas, SafeTone™, hable con comodidad, hasta 120 m (395 pies) de libertad inalámbrica (Pro 920 y 930), hasta 100 m (330 pies) de libertad inalámbrica (Pro 925 y 935), 8 horas de batería, plug and play para CU (Pro 935 y 930)			
Aplicaciones de software	Jabra Direct: permite el control remoto de llamadas con la mayoría de softphones/Jabra Xpress™: instalación y gestión en masa de dispositivos de audio USB de Jabra			

Referencia	Descripción	Tecnología	EAN
920-25-508-101	Jabra Pro 920, EMEA	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991013566
920-25-508-102	Jabra Pro 920, UK/HK/SG	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991013573
920-25-508-103	Jabra Pro 920, AU/NZ	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991013580
920-29-508-101	Jabra Pro 920 Duo, EMEA	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991018318
920-29-508-102	Jabra Pro 920 Duo, UK/HK/SG	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991018325
920-29-508-103	Jabra Pro 920 Duo, AU/NZ	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991018332
920-65-508-105	Jabra Pro 920, NA	1,92-1,93 GHz DECT 6.0 EE. UU.	5706991013597
920-69-508-105	Jabra Pro 920 Duo, NA	1,92-1,93 GHz DECT 6.0 EE. UU.	5706991018349
930-25-503-101	Jabra Pro 930 MS, EMEA	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991013603
930-25-503-102	Jabra Pro 930 MS, UK/HK/SG	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991013610
930-25-503-103	Jabra Pro 930 MS, AU/NZ	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991013627
930-25-509-101	Jabra Pro 930, EMEA	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991013634
930-25-509-102	Jabra Pro 930, UK/HK/SG	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991013641
930-25-509-103	Jabra Pro 930, AU/NZ	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991013658
930-29-503-101	Jabra Pro 930 Duo MS, EMEA	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991018356
930-29-503-102	Jabra Pro 930 Duo MS, UK/HK/SG	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991018363
930-29-503-103	Jabra Pro 930 Duo MS, AU/NZ	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991018370
930-29-509-101	Jabra Pro 930 Duo, EMEA	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991018387
930-29-509-102	Jabra Pro 930 Duo, UK/HK/SG	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991018394
930-29-509-103	Jabra Pro 930 Duo, AU/NZ	1,88-1,9 GHz estándar DECT UE	5706991018400
930-65-503-105	Jabra Pro 930 MS, NA	1,92-1,93 GHz DECT 6.0 EE. UU.	5706991013665
930-65-509-105	Jabra Pro 930, NA	1,92-1,93 GHz DECT 6.0 EE. UU.	5706991013672
930-69-503-105	Jabra Pro 930 Duo MS, NA	1,92-1,93 GHz DECT 6.0 EE. UU.	5706991018417
930-69-509-105	Jabra Pro 930 Duo, NA	1,92-1,93 GHz DECT 6.0 EE. UU.	5706991018424
925-15-508-108	Jabra Pro 925, APAC	BT (2G4)	5706991020540
925-15-508-185	Jabra Pro 925, JP,TW,TH,PH,VN,NA	BT (2G4)	5706991016642

Referencia	Descripción	Tecnología	EAN
925-15-508-201	Jabra Pro 925 BT, EMEA	BT (2G4)	5706991016659
925-15-508-202	Jabra Pro 925 BT, UK, HK, SG	BT (2G4)	5706991016666
925-15-508-205	Jabra Pro 925 BT, NA	BT (2G4)	5706991016680
925-15-508-208	Jabra Pro 925 BT, APAC	BT (2G4)	5706991020557
935-15-503-108	Jabra Pro 935 MS, APAC	BT (2G4)	5706991020571
935-15-503-185	Jabra Pro 935 MS, JP,TW,TH,PH,VN,NA	BT (2G4)	5706991016727
935-15-503-201	Jabra Pro 935 MS, BT, EMEA	BT (2G4)	5706991016734
935-15-503-202	Jabra Pro 935 MS, BT, UK, HK, SG	BT (2G4)	5706991016741
935-15-503-205	Jabra Pro 935 MS, BT, NA	BT (2G4)	5706991016765
935-15-503-208	Jabra Pro 935 MS, BT, APAC	BT (2G4)	5706991020595
935-15-509-108	Jabra Pro 935, APAC	BT (2G4)	5706991020564
935-15-509-185	Jabra Pro 935, JP,TW,TH,PH,VN,NA	BT (2G4)	5706991016802
935-15-509-201	Jabra Pro 935 BT, EMEA	BT (2G4)	5706991016819
935-15-509-202	Jabra Pro 935, BT, UK, HK, SG	BT (2G4)	5706991016826
935-15-509-205	Jabra Pro 935 BT, NA	BT (2G4)	5706991016840
935-15-509-208	Jabra Pro 935 UC BT, APAC	BT (2G4)	5706991020588